

Oversættelse WFS: Gammel model -> Ny model

Tabellerne neden for viser mappingen mellem den gamle og den nye datamodel. Kolonnen "Gammel model" angiver feltnavnene i den gamle model, mens kolonnen "Ny model" angiver de tilsvarende feltnavne i den nye model. Mappingen anvendes ved opbygningen af det nye view, hvor data fra den gamle model oversættes til den nye models struktur.

Rækker, hvor værdien i kolonnen "Gammel model" er null, repræsenterer felter, som findes i den nye model, men ikke i den gamle. Disse felter vil derfor blive vist i viewet med værdien null, da der ikke findes tilsvarende data i den gamle model.

Kloakopland

Gammel model	Ny model
uuid	id
objekt_	elementid
null	planid
navn1201	plannr
null	plannavn
datoforsl	datoforsl
datostart	datostart
datoslut	datoslut
datovedt	datovedt
datoikraft	datoikraft
datoaflyst	datoaflyst
komnr	komnr
cvrname	komnavn
doklink	doklink
link	weblink
type1201a	nuvkode
vaerd1201a	nuvtekst
type1201b	plankode
vaerd1201b	plantekst
staar1201	startaar
sluaar1201	ikraftaar
null	ejerkode
null	ejertekst
false	tillaeg
null	spplanid

Mulighed for udtræden

Gammel model	Ny model
uuid	id
objekt_id	elementid
null	planid
navn1206	plannr
null	plannavn
datoforsl	datoforsl
datostart	datostart
datoslut	datoslut
datovedt	datovedt
datoikraft	datoikraft
datoaflyst	datoaflyst
komnr	komnr
cvrname	komnavn
doklink	doklink
link	weblink
type1206b	mfukode
vaerd1206b	mfutekst
false	tillaeg
null	spplanid
systid_fra	datoopdt
geometri	geometri